XAU10074
E-CROSS

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure montante
Antistatique

- Chaussure de sécurité montante de type trekking, coloris marron /noir.
- Tige en cuir hydrofuge finition pull-up. Renfort de protection sur l'avant pied et au talon en **MATRIX** anti abrasion pour une durée de vie prolongée .
- Doublure des quartiers en textile technique, très résistant et haute respirabilité .
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige **VELVET C+** matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets métalliques résistance **X-Trem** . Livrée avec 2 paires de lacets de 140 cm (Noir et marron).
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Isolation thermique contre le froid.
- Première de propreté complète **ANATOMIC-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- Embout de sécurité **LITE-PLUS®** en matériau polymère protégeant d'un choc de 200 J. Amagnétique.

Semelle de marche **SYNAMIC** en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,73** (>0,32) - Talon **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,22** (>0,18) - Talon **0,19** (>0,13)

Poids	Brut (42) : 1538 g / Net (42) : 1300 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350