



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

RI20154 NERO s ESD S3S CI FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,165



RED INDUSTRY



Save & Flex plus

wingtex

METAL FREE 100%

Airtoe COMPOSITE

Natural CONFORT(11)



Made with Infinergy® - the E-TPU from BASF
We create chemistry

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de travail hydrofuges noires avec tige en cuir fleur foulonné et **protection spéciale de la semelle contre le froid** (Avec temp. $\leq 10^{\circ}\text{C}$). **Chaussures de sécurité antidérapantes, anti-abrasion, résistantes aux hydrocarbures et antistatiques** de classe de protection **S3 SRC CI ESD**.

Chaussures de sécurité adaptées aux professionnels du secteur **transport et logistique, jardinage et agriculture**, pour **mécaniciens, monteurs de pneus, ouvriers, électriciens, plombiers, menuisiers, peintres, artisans et pompistes**.

Chaussures de sécurité pour homme et femme avec **embout en composite Airtoe** et système **anti-perforation Save & Flex Plus** pour une **protection intégrale** de la partie antérieure et de la plante du pied.

Chaussures de travail confortables et légères dotées d'**insert anti-fatigue** et de **semelle intérieure automodelante WOW2** pour un plus grand confort et une perception de **bien-être prolongé**.

Doublure interne à tunnel d'air pour une **meilleure respirabilité et santé du pied**.

EMBOUT "AirToe Composite"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm

Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELLE "Save & Flex® PLUS"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'

Eau transmise après 60'

Perméabilité à la vapeur d'eau $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$

Coefficient de perméabilité mg/cm^2

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$

Coefficient de perméabilité mg/cm^2

Résistance à l'abrasion cycles SEC

Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELLE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm^3

Résistance à la flexion mm

Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm

Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)

Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

20345:2022

OBTENUE

≥ 14

18,5

≥ 14

19,5

≥ 1100

Conforme

$< 10^9 \Omega$

Conforme

$\leq 30\%$

1,2

$\leq 0,2 \text{ gr}$

0

$\geq 0,8$

1,3

≥ 15

17,9

≥ 2

55,7

≥ 20

445,8

25.600 cycles

Conforme

12.800 cycles

Conforme

$\geq 400 \text{ cycles}$

Aucun dommage

≤ 150

47

≤ 4

1,2

≥ 3

5,1

≤ 12

2,9

≥ 20

30

$\geq 0,31$

0,42

$\geq 0,36$

0,51

$\geq 0,19$

0,21

$\geq 0,22$

0,26